



إنارة ليد واجهات

LED FLOOD LIGHT

LED FLOOD LIGHT IP65 (Low End)



الوصف:

إن LED FLOOD LIGHT هي وحدة الإنارة الموجهة الخارجية بتقنية ليد وهي الحل الأمثل للأماكن المفتوحة الخارجية و تسليط الضوء . والوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية ودرجة حماية ضد الأتربة والماء IP65 . والجسم مصنع من الألمنيوم المسبوك المطلي بدهان إلكتروستاتيكي أسود عالي الجودة و الوحدة مزودة بعاكس من الألمنيوم النقي مع ناشر من الزجاج الشفاف السيكوريت لضمان مردوداً ضوئياً عالياً .

DESCRIPTIONS :

LED FLOOD LIGHT with LED technique is the standard solution for Outdoor open areas, light spot. It is equipped with high quality electronic driver with Protection against sand & water IP65 as per Saudi & International standards. The housing is die cast aluminum with high quality black Electrostatic painting & pure aluminum reflector with clear tempered glass for high Output light.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Color Temp	Efficacy	IP Rate	L	W	H
Sidra_FLED3005	30W	6.5K	120 LM/W	IP65	187mm	156mm	50mm
Sidra_FLED5005	50W	6.5K	120 LM/W	IP65	231mm	195mm	60mm
Sidra_FLED10005	100W	6.5K	120 LM/W	IP65	292mm	246mm	72mm
Sidra_FLED15005	150W	6.5K	120 LM/W	IP65	380mm	320mm	85mm
Sidra_FLED20005	200W	6.5K	120 LM/W	IP65	426mm	324mm	90mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التثبيت : على المباني و المستودعات	Mounting : On Buildings and Warehouses
نوع شريحة الليد : ليد مثبت على السطح (1.20 لومين / وات)	LED module type : LED SMD chips (120lm/W)
الجهد المقنن : 240(220) فولت متردد	Voltage rating : (220-240) Vac
التردد المقنن : (60-50) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP 65	Degree of protection : IP65
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear Tempered Glass
درجة حرارة اللون القياسية : 6500 كلفن	Standard color temp. : 6.K
درجة حرارة التشغيل : 25- : 50 درجة مئوية	Operating temperature : -25 : 50°C
العمر الافتراضي المقنن : 30,000 ساعة في درجة حرارة 50 درجة مئوية	Rated lifetime : 30,000 Hrs (L70 @ 50°C)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : إنارة الملاعب والإستراحات والمخيمات.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Stadium, Rests.

