



إنارة ليد صناعية / مستودعات LED Highbay PRM LED Highbay PRM



الوصف:

إن LED HIGHBAY LIGHT هي وحدة إنارة مصنعة من الألمنيوم . يوفر حماية عالية ضد الغبار والمياه المتدفقة حتى IP65. يتم استخدامه لتطبيقات الأسقف العالية . تعطي شدة أضائه عاليه تصل 150 لومن في الوا٢ . لها عمر افتراضي طويل 50.000 ساعة. ضمان 5 سنوات

DESCRIPTIONS :

LED HIGHBAY LIGHT is made of high pressure extruded aluminum housing. It offers high ingress protection against dust and jetting water till IP65. It is used for high Ceilings applications.it gives high efficacy 150 LM/W.with 50,000 Hrs life time and warranty 5 years.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	CCT	Efficacy	IP Rate	Ø	H
HB03P150-XXXX	150W	4.0K/6.5K	140LM/W	IP65	310mm	160mm
HB03P200-XXXX	200W	4.0K/6.5K	150LM/W	IP65	310mm	160mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : معلق	Mounting : Suspended
نوع شريحة الليد : سامسونج ليد مثبت على السطح 150/140 لومين / وات	LED module type : Samsung LED SMD chips (150/140 Lm/W)
الجهود المقنن : 100-277 فولت متردد	Voltage rating : (100-277) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة	Control gear type : Integrated electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP 65	Degree of protection : IP65
ناشر الإضاءة : بولي كربونيت شفاف	Light controller : Clear Polycarbonate
درجة حرارة اللون القياسية : 4000-6500 كلفن	Standard color temp. : 4.0K / 6.5K
درجة حرارة التشغيل : 20- 50 درجة مئوية	Operating temperature : -20 : 50°C
العمر الافتراضي المقنن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L70 @ 50C°)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : المدارس و المستودعات و المحلات التجارية و صالات المعارض وجميع التطبيقات المشابهة

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Schools, warehouses, supermarkets, exhibition halls, and all similar applications.

