



إنارة ليد صناعية / مستودعات

LED Highbay Light

LED Highbay Light IP44



الوصف:

إن LED Highbay Light هي وحدة إنارة مصنعة من الألمنيوم . يوفر حماية عالية للدخول ضد الغبار والمياه المتدفقة حتى IP44. يتم استخدامه لتطبيقات الأسقف العالية .

DESCRIPTIONS :

LED Highbay Light is made of high pressure extruded aluminum housing. It offers high ingress protection against dust and jetting water till IP44. It is used for high Ceilings applications.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Color Temp	Efficacy	IP Rate	Ø	H
Sidra_HIB10001	100W	6500K	95 LM/W	IP44	440mm	240mm
Sidra_HIB15001	150W	6500K	95 LM/W	IP44	440mm	240mm
Sidra_HIB20001	200W	6500K	95 LM/W	IP44	485mm	270mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : في الهانجر و المستودعات	Mounting : On Lighting Hangers & Stores
نوع شريحة الليد : ليد مثبت على السطح (95 لومين/ وات)	LED module type : LED SMD chips (95 Lm/W)
الجهود المقنن : فولت متردد (240/220)	Voltage rating : (220-240) Vac
التردد المقنن : (60/50) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP 44	Degree of protection : IP44
ناشر الإضاءة : بولي كربونيت شفاف	Light controller : Clear Polycarbonate
درجة حرارة اللون القياسية : 6500 كلفن	Standard color temp. : 6.5K
درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن 30,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية	Rated lifetime : 30,000 Hrs (L70 @ 40°C)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : إنارة المستودعات ، مناطق التجميع ، صالات رياضي ، حظائر ، كراجات النقل ، مناطق التحميل والتطبيقات المشابهة الأخرى.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Warehouses, assembly areas, gyms, hangars, transportation garages, loading areas and other similar applications.

