



إنارة ليد شوارع

LED STREET LIGHT

LED STREET LIGHT



الوصف:

إن LED STREET LIGHT هو حل إضاءة LED احترافي مصمم للحفاظ على مستوى عالي الأداء في معظم الظروف الجوية القاسية (50 درجة مئوية ، 90% رطوبة نسبية) باستخدام هيكل مصنع من مادة الألومنيوم المسبوك عالي الجودة بدرجة حماية ضد العوامل الجوية IP 66 ودرجة صلابة IK08. LED STREET LIGHT لديه القدرة على استخدام ليدات متوسطة الطاقة أو ليدات عالية الطاقة.

DESCRIPTIONS :

LED STREET LIGHT is a professional LED street lighting solution designed to maintain high Performance in most severe weather conditions (50°C, 90% RH) using high quality Die Cast aluminum housing of IP 66 rating, IK08 . LED STREET LIGHT has the ability to use medium power LEDs or high power LEDs.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	CCT	Efficacy	IP Rate	L	W	H
Sidra_STR15001	150W	6.5K	130LM/W	IP66	533mm	245mm	70mm
Sidra_STR15002	150W	4.0K	130LM/W	IP66	533mm	245mm	70mm
Sidra_STR20001	250W	6.5K	130LM/W	IP66	800mm	322mm	80mm
Sidra_STR20002	250W	4.0K	130LM/W	IP66	800mm	322mm	80mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التثبيت: على أعمدة الإنارة	Mounting : On Lighting Poles
نوع شريحة الليد: ليد مثبت على السطح (130 لومين/وات)	LED module type : LED SMD chips (130lm/W)
الجهد المقنن : 240(220) فولت متردد	Voltage rating : (220-240) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية: IP 66	Degree of protection : IP66
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear Tempered Glass
درجة حرارة اللون القياسية: 4000/6500كلفن	Standard color temp. : 4.0K / 6.5K
درجة حرارة التشغيل : 25- : 50 درجة مئوية	Operating temperature : -25 : 50°C
العمر الافتراضي المقنن: 30,000 ساعة في درجة حرارة 50 درجة مئوية	Rated lifetime : 30,000 Hrs (L70 @ 50C°)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام فى : إنارة الشوارع و المناطق الحضرية.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Street lighting, urban area lighting.

