



إنارة ليد سقفية ديكورية INDOOR LIGHTING PBL DOWNLIGHT



الوصف:

سلسلة الداونلايت متعددة الاستخدامات وهي مثالية للتركيب بالوحدات السكنية مع إعدادات وظائف مختلفة.
• تعطي المكان توهجاً ناعماً مع تصميم بصري خالي من الوميض.
• انارة مثالية مريحة للعين.

DESCRIPTIONS :

PBL down-light series is versatility and perfect for residential or commercial installations with different function setting.

- Give user a softer glow with flicker-free and special optical design.
- Flicker-free.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	CCT	Efficacy	Cutout	Ø	H
SD-PBL06WF-XXXX	6W	3.0K & 4.0K & 6.5K	80 LM/W	70	96mm	50.5mm
SD-PBL10WF-XXXX	10W	3.0K & 4.0K & 6.5K	80 LM/W	100	122mm	50.5mm
SD-PBL15WF-XXXX	15W	3.0K & 4.0K & 6.5K	80 LM/W	140	180mm	53.5mm
SD-PBL21WF-XXXX	21W	3.0K & 4.0K & 6.5K	80 LM/W	200	226mm	58.5mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : غاطس	Mounting : Recessed
نوع شريحة الليد : ليد مثبت على السطح	LED module type : SMD LED chips
الجهد المقنن : وحدة الإنارة (240/220) فولت متردد	Voltage rating : (220-240) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
محرك ليد يشمل: محرك ليد مدمج ، معزول	LED driver (include)(LED) : Built-in Driver , Isolated
الصمام الليد الحالي : 160 ملي أمبير / 240 م	LED-current (LED) : Constant current LED driver
درجة الحماية: IP 20	Degree of protection : IP20
مؤشر تجسيد اللون : Ra ≥ 80	Color rendering index : Ra ≥ 80
درجة حرارة اللون القياسية : 3000 / 6500 كلفن	Standard color temp. : 3.0K/6.5K
درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن 25,000 ساعة	Rated lifetime : 25,000 Hrs

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : المنازل والمكاتب والمعارض والفنادق وكافة التطبيقات المشابهة.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Hotels, office lighting, restaurants school & hospital.



Accessories:

Surface-mount installation kit: frame , 6" and 8" available for surface mount installation.

