



إنارة ليد واجهات

LED FLOOD LIGHT

LED FLOOD LIGHT IP65



School segment



الوصف:

LED FLOOD LIGHT هي وحدة إنارة الموجهة الخارجية بتقنية ليد وهي الحل الأمثل للأماكن المفتوحة الخارجية و تسليط الضوء . والوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية ودرجة حماية ضد الأتربة والماء IP66. والجسم مصنع من الألومنيوم المسبوك المطلي بدهان إلكتروستاتيكي أسود عالي الجودة و الوحدة مزودة بعاكس من الألومنيوم النقي مع ناشر من الزجاج الشفاف لضمان مردوداً ضوئياً عالياً.

DESCRIPTIONS :

LED FLOOD LIGHT with LED technique is the standard solution for Outdoor open areas, light spot. It is equipped with high quality electronic driver with Protection against sand & water IP66 as per Saudi & International standards. The housing is die cast aluminum with high quality black Electrostatic painting & pure aluminum reflector with clear tempered glass for high Output light.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	CCT	Efficacy	IP Rate	L	W	H
FL04P045-XXXX	45W	3.0K/6.5K	140 LM/W	IP66	145mm	200mm	28mm
FL04P065-XXXX	65W	3.0K/6.5K	140 LM/W	IP66	220mm	300mm	43mm
FL04P085-XXXX	85W	3.0K/6.5K	140 LM/W	IP66	220mm	300mm	43mm
FL04P130-XXXX	130W	3.0K/6.5K	140 LM/W	IP66	270mm	335mm	43mm
FL04P200-XXXX	200W	3.0K/6.5K	150 LM/W	IP66	270mm	335mm	43mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التثبيت : التركيب باستخدام زراع متحرك	Mounting : Bracket mounted
نوع شريحة الليد : ليد مثبت على السطح (1.20 لومين / وات)	LED module type : Samsung LED SMD chips (120lm/W)
الجهد المقنن : 240(10) فولت متردد	Voltage rating : (100-240) Vac
التردد المقنن : (60-50) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Integrated electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP 66	Degree of protection : IP66
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	Light controller : Clear Tempered Glass
درجة حرارة اللون القياسية : 6500 كلفن	Standard color temp. : 6.5K /3.0K
درجة حرارة التشغيل : 25- : 50 درجة مئوية	Operating temperature : -25 : 50°C
العمر الافتراضي المقنن : 50,000 ساعة في درجة حرارة 50 درجة مئوية	Rated lifetime : 50,000 Hrs (L70 @ 50°C)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : أماكن إنتظار السيارات الملاعب وجميع التطبيقات المشابهة

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Parking areas, play ground, open areas and other similar applications

