

إنارة ليد - سطحية / حائطية LED SURFACE & WALL LED WRR PRISMATIC (CENTER DOME)



الوصف:

إن LED WRR PRISMATIC- CENTER DOME هي وحدة إنارة سطحية مصنعة من ألواح الصلب عالي الجودة و مطلية بطبقة دهان إلكتروستاتيكي مع معالجة على ثلاث مراحل . الناشر مصنع من مادة البلاستيك عالي الجودة . درجة حماية ضد الماء والأتربة (IP40) . يتم الحصول على أعلى كفاءة استخدام للطاقة بواسطة إستخدام وحدة تحكم إلكترونية تعطى معامل قدرة أعلى من 0,95.

DESCRIPTIONS :

LED WRR PRISMATIC (CENTER DOME) is a surface luminaire with high quality steel housing finished with 3-stages pretreatment electrostatic powder coating . Plastic diffuser material is PMMA . ingress protection degree (IP40) . Energy efficiency is obtained using electronic ballast with PF higher than 0.95.

SPECIFICATIONS :

| Model | Wattage | Color Temp | Efficacy | IP Rate | L | W | H |
|----------------|---------|------------|----------|---------|--------|-------|------|
| Sidra_SRPLED27 | 25W | 6.0K | 100LM/W | IP40 | 645mm | 208mm | 70mm |
| Sidra_SRPLED28 | 25W | 3.0K | 100LM/W | IP40 | 645mm | 208mm | 70mm |
| Sidra_SRPLED29 | 50W | 6.0K | 100LM/W | IP40 | 1255mm | 208mm | 70mm |
| Sidra_SRPLED30 | 50W | 3.0K | 100LM/W | IP40 | 1255mm | 208mm | 70mm |

المواصفات:

| مواصفات عامة | GENERAL SPECIFICATIONS |
|--|---|
| التثبيت: سطحي / حائطي | Mounting : Ceiling / Wall Mounted |
| نوع شريحة اللمبة: ليد مثبت على السطح (100 لومين / وات) | LED module type : LED SMD chips (100lm/W) |
| الجهد المقنن : 240(220) فولت متردد | Voltage rating : (220-240) Vac |
| التردد المقنن : (50-60) هرتز | Frequency rating : (50-60)Hz |
| نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية | Control gear type : Remote electronic LED driver |
| معامل القدرة : أكبر من 0,95 | Power factor : > 0.95 |
| درجة الحماية: IP 40 | Degree of protection : IP40 |
| ناشر الإضاءة : بلاستيك شفاف عالي الجودة | Light controller : Clear Prismatic Diffuser |
| درجة حرارة اللون القياسية : 3000/6000 كلفن | Standard color temp. : 3.0K /6.0K |
| درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية | Operating temperature : -10 : 40°C |
| العمر الافتراضي المقنن : 30,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية | Rated lifetime : 30,000 Hrs (L70 @ 40°C) |

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : المكاتب و الوحدات السكنية والتجارية وغيرها من تطبيقات الإضاءة الداخلية.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Office, Residential, commercial and other indoor lighting applications.

