



إنارة ليد سقفية ديكورية

INDOOR LIGHTING

LED SURFACE SLIM DOWN LIGHT



الوصف:

إن SIDRA + LED SURFACE SLIM DOWNLIGHT هي وحدة إنارة سطحية ذات تصميم أنيق ورائع، تعمل باستخدام تقنية ليد والتي لها عمر طويل يصل لأكثر من 30,000 ساعة تشغيل مما يقلل التكاليف والصيانة إلى حد كبير. و الوحدة مصممة بشكل خاص لتقديم حلول الإنارة العامة للمنازل والمكاتب والمعارض والفنادق وكافة التطبيقات المشابهة. الوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية. و ذات هيكل من من الألومنيوم المطلي بدهان إلكتروستاتيكي أبيض عالي الجودة. الوحدة مزودة بناشر من البولي كاربونيت لضمان مردوداً ضوئياً عالي.

DESCRIPTIONS :

SIDRA + LED SURFACE SLIM DOWNLIGHT is surface LED downlight with special super thin Body design and has long life time (30,000 hrs) with best power consumption and Performance. LED downlight especially designed to create general lighting solutions In houses, hotels, offices, retail and all other similar applications. It's equipped with high efficient electronic European driver as per Saudi and International standards. The housing is die-cast aluminum with PMMA diffuser to provide high light efficiency.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Color Temp	Efficacy	IP Rate	Ø	H
SIDRA 6W SUR	6W	3.0K / 4.0K / 6.0K	80 LM/W	IP20	128mm	38mm
SIDRA 12W SUR	12W	3.0K / 4.0K / 6.0K	80 LM/W	IP20	170mm	38mm
SIDRA 18W SUR	18W	3.0K / 4.0K / 6.0K	80 LM/W	IP20	225mm	38mm
SIDRA 24W SUR	24W	3.0K / 4.0K / 6.0K	80 LM/W	IP20	300mm	38mm
SIDRA 30W SUR	30W	3.0K / 4.0K / 6.0K	80 LM/W	IP20	300mm	38mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : سطحي	Mounting : Surface
نوع شريحة الليد : ليد مثبت على السطح (80 لومين / وات)	LED module type : LED SMD chips (80lm/W)
الجهود المقنن : وحدة الإنارة (110-230) فولت متردد	Voltage rating : (110-230) Vac
التردد المقنن : (60-50) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية : IP 20	Degree of protection : IP20
ناشر الإضاءة : أوبال أبيض عالي الجودة	Light controller : High Quality White Opal
درجة حرارة اللون القياسية : 3000 4000 6000 كلن	Standard color temp. : 3.0K/4.0K/6.0K
درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن 30,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية	Rated lifetime : 30,000 Hrs (L70 @ 40C°)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : الممرات والحمامات والطوابق السفلية وطرق الدخول والشرفات والسلالم ومناطق العمل وخزائن المرافق والممرات والمصاعد وغيرها من المساحات الصغيرة.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Hallways, bathrooms, basements, entry ways, porches, stairways, work areas, utility closets, corridors, elevators and other small spaces.

