



## إنارة ليد واجهات

### LED FLOOD LIGHT

#### LED FLOOD LIGHT IP65 (High End)



#### الوصف:

LED FLOOD LIGHT هي وحدة الإنارة الموجهة الخارجية بتقنية LED وهي الحل الأمثل للأماكن المفتوحة الخارجية و تسليط الضوء . والوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية ودرجة حماية ضد الأتربة والماء IP65 . والجسم مصنع من الألمنيوم المسبوك المطلي بدهان إلكتروستاتيكي أسود عالي الجودة و الوحدة مزودة بعاكس من الألمنيوم النقي مع ناشر من الزجاج الشفاف السيكوريت لضمان مردوداً ضوئياً عالياً.

#### DESCRIPTIONS :

LED FLOOD LIGHT with LED technique is the standard solution for Outdoor open areas, light spot. It is equipped with high quality electronic driver with Protection against sand & water IP65 as per Saudi & International standards The housing is die cast aluminum with high quality black Electrostatic painting & pure aluminum reflector with clear tempered glass for high Output light.

#### SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	CCT	Efficacy	IP Rate	L	W	H
SIDRA_FLED5003	50W	6.5K	80LM/W	IP65	240mm	200mm	50mm
SIDRA_FLED5004	50W	3.0K	80LM/W	IP65	240mm	200mm	50mm
SIDRA_FLED10003	100W	6.5K	80LM/W	IP65	300mm	245mm	60mm
SIDRA_FLED10004	100W	3.0K	80LM/W	IP65	300mm	245mm	60mm
SIDRA_FLED15003	150W	6.5K	80LM/W	IP65	360mm	300mm	70mm
SIDRA_FLED15004	150W	3.0K	80LM/W	IP65	360mm	300mm	70mm

#### المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب: على أعمدة الصواري	<b>Mounting :</b> On Lighting High Mast Poles
نوع شريحة الليد: ليد مثبت على السطح (80 لومين/ وات)	<b>LED module type :</b> LED SMD chips ( 80lm/W )
الجهد المقنن : 240(220) فولت متردد	<b>Voltage rating :</b> (220-240) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	<b>Frequency rating :</b> (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	<b>Control gear type :</b> Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	<b>Power factor :</b> > 0.95
درجة الحماية: IP65	<b>Degree of protection :</b> IP65
ناشر الإضاءة : زجاج حراري شفاف	<b>Light controller :</b> Clear Tempered Glass
درجة حرارة اللون القياسية: 3000 كلفن، 6500 كلفن	<b>Standard color temp. :</b> 6.5K / 3.0K
درجة حرارة التشغيل : -25 : 50 درجة مئوية	<b>Operating temperature :</b> -25 : 50°C
العمر الافتراضي المقنن: 30,000 ساعة في درجة حرارة 50 درجة مئوية	<b>Rated lifetime :</b> 30,000 Hrs ( L70 @ 50C° )

#### الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : إنارة الملاعب والإستراحات والمخيمات.

#### APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Stadium, Rests.

